



Station de Ressuage - DPI COMPACT



Station de contrôle fonctionnelle, complète et modulable en dimensions

- ❖ Dimensions de base : L2500mm x 700mm x Hauteur panneau 1750mm
- ❖ Structure entièrement en acier inoxydable – capotage de l'électronique
- ❖ Cette station comprend :
 - Une zone d'application du pénétrant fluorescent au trempé / égouttage
 - Une zone de lavage de l'excès de pénétrant avec un pistolet Air / Eau
 - Une étuve de séchage – température réglable de 40°C à 80°C
 - Un bac à brouillard pour application du révélateur poudre sèche
 - Une table d'inspection avec revêtement noir opaque
 - Une cabine avec rideaux en caoutchouc opaque et système d'extraction d'air
- ❖ Eclairage d'ambiance plafonnier néons UV et lumière blanche
- ❖ Système mobile facilement déplaçable en atelier, modulable (ajout possible de poste)
- ❖ Réglage de la pression d'air et d'eau par monomètres étalonnés
- ❖ Visualisation de la température de l'eau / Afficheurs digitaux
- ❖ Station recouverte d'un caillebotis et muni d'un bac de rétention vidangeable



Station de contrôle modulable, ajout possible de postes et fonctionnalités



Structures robustes en acier inoxydable avec finitions / protections des soudures pour une durée de vie accrue, protections des parties électriques

